



Specificationer Ledvance LED  
Downlight Comfort Opal Vit  
18W/15W/12W  
2160lm/1800lm/1440lm 95D - 930-940  
CCT | Utskärning 150mm - IP44 - Bästa  
Färgåtergivning

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer         | 254956                               |
| EAN                   | 4099854490941                        |
| Tillverkarkod         | 4099854490941                        |
| Varumärke             | Ledvance                             |
| Tillverkarens namn    | DL CMFT D150 P 18W MS 940 OP WT LEDV |
| Garanti från LamporNu | 5 år                                 |
| Livslängd (h)         | 100000                               |

## Teknisk information

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                              |
| Vippbar                 | Nej                              |
| Teknik                  | LED integrerad                   |
| Ersätter (Watt)         | 2x18                             |
| Watt                    | 18W                              |
| Spänning (V)            | 220-240                          |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar                   |
| Färgkod                 | 930 Varmt Vitt, 940 Svalt Vitt   |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra)    | 90-99 Perfekt färgåtervinning    |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Ljus Färg                 | Vit                      |
| Färginställning           | CCT                      |
| Spridningsvinkel (grader) | 95                       |
| Lumen (ljusflöde)         | 2160lm                   |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 120                      |
| Effektfaktor              | >0.90                    |
| UGR - index               | < 23 - Allmänna utrymmen |
| Optisk avskärmning        | Opal                     |
| Produkttyp                | LED Downlight            |

## Armaturl info

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Montering            | Infälld Montering    |
| Skära ut (mm)        | 150                  |
| Kapslingsklass (IP)  | IP44                 |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule    |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40           |
| Material             | Aluminium            |
| Armaturens färg      | Vit                  |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt] |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 57  |
| Diameter (mm) | 160 |

**Sensorinformation**  **Specialister** på belysning  Skräddarsyda **offerter**

Typ av sensor



**Upp till 7 års garanti**

Ingen sensor



Enkel återlämningsprocess