



Specificationer Ledvance LED  
Gatubelysning Area Urban Lykta Grå  
29W 2040lm 165x65D - 830-840 CCT |  
IP66 - Asymmetrisk

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 261454                                                   |
| EAN                   | 4099854649868                                            |
| Tillverkarkod         | 4099854649868                                            |
| Varumärke             | Ledvance                                                 |
| Tillverkarens namn    | URBAN LANTERN ASYMMETRIC WITH CABLE 6M V 29W ML 83040 GY |
| Garanti från LamporNu | 5 år                                                     |
| Livslängd (h)         | 100000                                                   |

## Teknisk information

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad                   |
| Watt                    | 29W                              |
| Spänning (V)            | 220-240                          |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar                   |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt, 840 Svalt Vitt   |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning      |
| Ljus Färg               | Vit                              |
| Färginställning         | CCT                              |
| Lumen (ljusflöde)       | 2040lm                           |
| Ljusutbyte (Lm/W)       | 136                              |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Spridningsvinkel (grader) | 165x65            |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttyp                | LED Gatubelysning |

## Armaturl info

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Montering           | Stolptopp       |
| Optisk avskärmning  | Opal            |
| Ljusfördelning      | Asymmetrisk     |
| Kapslingsklass (IP) | IP66            |
| Slagtålighet (IK)   | IK10 - 20 Joule |
| Armaturens färg     | Grå             |
| Material            | Aluminium       |
| Nödbelysning        | Nej             |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Bredd (mm)    | 395 |
| Höjd (mm)     | 417 |
| Diameter (mm) | 395 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|

## Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

