



Specificationer Philips LED Downlight LuxSpace Mini  
DN560B 9W 1350lm 80D - 840 Kallvit | 164mm -  
Aluminium Reflektor - 3 timmar nödbelysning

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer         | 238711                            |
| EAN                   | 8718699970512                     |
| Tillverkarkod         | 97051200                          |
| Varumärke             | Philips                           |
| Tillverkarens namn    | DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH |
| Garanti från LamporNu | 5 år                              |
| Livslängd (h)         | 70000                             |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Ja                          |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 9W                          |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Inklusive Driver        | Ja                          |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Spridningsvinkel (grader) | 80                       |
| Lumen (ljusflöde)         | 1350lm                   |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 159                      |
| Effektfaktor              | >0.90                    |
| Installationsdjup (mm)    | 86                       |
| UGR - index               | < 22 - Allmänna utrymmen |
| Optisk avskärmning        | PC [Polykarbonat]        |
| Reflektor - yta           | Polykarbonat             |
| Produkttyp                | LED Downlight            |

## Armatur info

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| EOC8                 | 97051200          |
| Montering            | Infälld Montering |
| Skära ut (mm)        | 150               |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20              |
| Slagtålighet (IK)    | IK02 - 0.20 Joule |
| Omgivningstemperatur | +10 to +25        |
| Material             | Aluminium         |
| Armaturens färg      | Vit               |
| Färg på hölje        | Vit               |
| Produktserie         | DN560B            |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 74  |
| Diameter (mm) | 164 |

## Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor

## Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**